

# CATA-CAPIM



# CATA-CAPIM

## CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

Fixação das facas de corte por parafuso individual, facilitando a manutenção;

Contra-faca com regulagem, possibilitando variar o tamanho da fibra cortada;

Duto de exaustão articulado;

Direcionamento do duto de exaustão por varão;

Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

## OPCIONAIS:

**CONTRA FACA DUPLA:** Melhor padronização da fibra cortada além de possibilitar diminuir o tamanho do corte;

**CONE BAIXO:** Ideal para a produção de pré-secado ou até em casos de utilizar a Cata-Capim como roçadeira;

**COMANDO HIDRÁULICO:** Facilita a operação do direcionamento do tubo de exaustão;

**KIT RODAS:** o modelo com ENGATE ARRASTO vem de série, os modelos ENGATE FIXO ou ENGATE CENTRAL é possível adicionar;

**LARGURA DE CORTE:** pode ser escolhida conforme a tabela.

## DIFERENÇAS ENTRE MODELOS DE ENGATE:

### ENGATE ARRASTO

É acoplada aos dois braços hidráulicos do trator, isso facilita o engate/desengate e o controle de altura, sendo indicada para o corte diário e para terrenos mais planos;

Esse modelo já vem com o KIT RODAS, assim suporta seu próprio peso, não forçando o engate do trator, e "copia" melhor as irregularidades do terreno;

A altura do corte pode ser regulada entre 4 e 35 cm, independente da altura do pasto;

A caixa de transmissão é ligada diretamente no eixo das facas, proporcionando menor manutenção e melhor performance, pois dispensa o uso de correias.

### ENGATE FIXO

É acoplada aos três pontos do trator, sendo indicada para o corte de grandes áreas de uma só vez;

Ideal para terrenos mais acidentados e lugares que necessitam manobras curtas ou em marcha ré;

Por estar totalmente fixa ao trator dispensa o KIT RODAS, mas pode ser adicionado como opcional para diminuir esforços do trator, quando estiver trabalhando em linha reta.

### ENGATE CENTRAL

É acoplada aos três pontos do trator, sendo indicada para o corte de grandes áreas de uma só vez;

Ideal para o corte e colheita em meio a outros cultivos como pomares, fazendo um reaproveitamento de solo nas áreas que antes eram desperdiçadas e geravam trabalho para o controle da vegetação.

Cata Capim	1.2A	1.5A	1.2F	1.2 CENTRAL
Peso (kg)	550	620	530	500
Largura (m)	2.5	2.8	2.8	1.5
Comprimento (m)	2.1	2.1	1.1	1.4
Altura (m)	3	3.2	3	3
Potência requerida na TDP (cv)	50	65	50	50
Largura de corte (m)	1.2	1.5	1.2	1.2
Produtividade (t/h)	18	23	18	18
Kit Rodas de série	Sim	Sim	Não	Não
Pneu incluso	Sim	Sim	Não	Não

 **SCHEMAQ**<sup>®</sup>