

SCHEMAX 2.7/4.0/6.0

COM AUTO CARREGAMENTO



SCHEMAQ[®]
IMPLEMENTOS PARA PECUÁRIA

MISTURADOR VERTICAL DE ENGATE ARRASTO COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.

SCHEMAX 2.7/4.0/6.0

COM AUTO CARREGAMENTO

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

Misturador vertical com engate na barra de tração do trator, movimentado através de rodas próprias do implemento;

Capacidade para se auto-carregar de silagem, dissolver feno ou pré-secado além de proporcionar ótima mistura entre estes ingredientes, mesmo quando adicionado à rações e concentrados;

Lâminas desintegradoras em caracol, que auxiliam na picagem das fibras longas;

Fresa de carregamento grande, quase da largura da máquina, capaz de retirar a silagem nas laterais do silo;

Válvula para o controle automático da velocidade de descida do lançador, mantendo um carregamento uniforme e evitando o travamento da fresa;

Cocho em aço inox, maior durabilidade do equipamento;

Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

OPCIONAIS:

Comporta de descarregamento para um único lado ou ambos os lados;

Sistema de esteira para o descarregamento, proporcionando regulagem de altura da descarga e melhor uniformidade do trato no cocho, podendo ser para um único lado ou ambos os lados;

Balança para dieta balanceada. Receitas com pesagem do carregamento de cada ingrediente, e receitas para descarregamento dividindo igualmente a quantidade por animais. Grava na memória os horários e dados do trabalho de cada carga e descarga e permite a extração destas informações para gestão da produtividade;

Pneus mais largos, indicados para silos de terra ou para minimizar a compactação do solo.

OPCIONAIS:

APENAS PARA O MODELO 6.0:

Contra-facas com acionamento hidráulico, maior praticidade no trabalho;

Comporta para adição de rações e concentrados, podendo ser do modelo por gravidade ou com caracol hidráulico. Facilita o trabalho por ficar na altura ideal para o operador adicionar estes produtos à máquina.

Misturador vertical Schemax	2.7	4.0	6.0
Peso (kg)	1900	2300	3100
Largura (m)	2.1	2.5	2.7
Comprimento (m)	4.1	5.1	5.6
Altura (m)	1.9	2.1	2.5
Potência requerida na TDP (cv)	50	65	75
Largura de corte da fresa (m)	1.65	1.65	2
Altura máxima de corte da fresa	3.7	3.8	5.3
Volume de carga máxima (m³)	2.7	4.0	6.0
Pneu incluso	sim	sim	sim

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

 **SCHEMAQ**