

SCHEMIX 1.5



SCHEMAQ[®]
IMPLEMENTOS PARA PECUÁRIA

MISTURADOR HORIZONTAL DE ENGATE HIDRÁULICO OU ARRASTO
COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.

SCHEMIX 1.5

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

Misturador horizontal com engate aos três pontos do trator ou com engate na barra de tração do trator, podendo ser escolhido na hora da aquisição;

Capacidade para se auto-carregar silagem e misturar com rações e concentrados;

Sistema de descarga por caracol, proporcionando descarga homogênea evitando desperdícios e retrabalhos de organização da silagem no cocho dos animais;

Máquina sem excessos laterais e com fresa de carregamento larga, conseguindo carregar silagem nas laterais do silo, evitando o trabalho de carregamento manual da silagem nas extremidades do silo;

Transmissão de potência totalmente hidráulica. Possui válvula de alívio para caso de travamento da máquina, proporcionando maior vida útil e menor gasto com manutenções;

Sistema reverso do caracol de descarga, promovendo a mistura uniforme de todo o trato;

Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó;

Cocho e caracol de descarga em aço inox, garantindo mais durabilidade do equipamento.

OPCIONAIS:

ENGATE ARRASTO: O acoplamento da máquina é apenas nos dois braços hidráulicos do trator, fácil de engatar e movimentado através de rodas próprias do implemento, as quais sustentam seu peso mais a carga, possibilitando que tratores de pequeno porte operem este equipamento;

BOMBA FIXA: Neste modelo a transmissão de potência da TDP até a máquina é através de cardan, sendo mais leve o processo de engate/desengate para o operador quando executar esta operação. O peso do cardan é 5 vezes mais leve do que o da bomba móvel.

OPCIONAIS:

ESTEIRA DE DESCARGA: Possibilita a descarga para ambos os lados do equipamento.

DESCARGA INVERTIDA: Descarga por caracol, porém na hora da aquisição do equipamento pode se escolher para qual lado (direito ou esquerdo) o equipamento vai descarregar.

Misturador Horizontal Schemix	SMD-1500 (engate hidráulico)	SMD-1500 R (engate arrasto)
Peso (kg)	750	900
Largura (m)	1.9	2.4
Comprimento (m)	2	3
Altura (m)	1.6	1.9
Potência requerida na TDP (cv)	65	40
Largura de corte da fresa (m)	1.65	1.65
Altura máxima de corte da fresa (m)	2.7	2.7
Volume de carga máxima (m³)	1.5	1.5
Pneu incluso	Não	Sim
Sistema de apoio	Trator	Rodas

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

 **SCHEMAQ**[®]