

TRATADOR DE PEIXES



TRATADOR DE PEIXES

CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

Diminui a mão de obra e, conseqüentemente, o tempo gasto para tratar;

Proporciona alimentação homogênea, melhorando a uniformidade dos peixes;

Exclusivo sistema hidráulico para a dosagem de ração. Com o movimento de apenas uma alavanca é possível regular a quantidade de ração a ser lançada;

Turbina com caixa multiplicadora de alto desempenho;

Lançamento bidirecional, possibilita inverter o lado de lançamento sem que o operador desça do trator;

Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

OPCIONAIS:

BALANÇA – Permite nomear separadamente cada tanque de peixes, e após, programar individualmente a quantidade de ração em Kg que será lançada. Basta iniciar o trabalho e, quando a quantidade programada for atingida, o equipamento emite um sinal sonoro, já armazenando na memória a quantidade lançada, e agora basta seguir para o próximo tanque. Os dados como horário e quantidade de cada operação ficam armazenados na balança e podem ser extraídos para sistemas de gerenciamento. No final da engorda, basta tirar o relatório e ver a quantidade de ração jogada por tanque, proporcionando controle e gerenciamento da atividade;

Modelos com reboque podem ser escolhidos com pneu 750/16 ou 11L15;

Lona de cobertura pode ser adicionada ao produto.

DIFERENÇA ENTRE MODELOS:

AL 600 possui sistema de engate aos três pontos do trator e não possui eixo com pneus, tendo seu peso suportado pelo trator;

AL 2000 possui sistema de engate na barra de tração do trator e um eixo com duas rodas e pneus, suportando seu próprio peso.

Alimentador de peixes	AL600	AL2000
Peso (kg)	450	750
Largura (m)	1.8	2.3
Comprimento (m)	1.9	4
Altura (m)	1.9	2.3
Potência requerida na TDP (cv)	65	35
Capacidade de carga (Kg)	600	2000
Distância de lançamento máximo (aproximado) (m)	30	30
Quantidade máxima de lançamento (aproximado) (Kg/min)	70	70
Sistema de engate	3º ponto	Arrasto
Pneu incluso	Não	Não

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

 **SCHEMAQ**[®]