

# SCHEMASTER

**i** VAGÃO MISTURADOR HORIZONTAL  
COM DESCARREGAMENTO.



**SCHEMAQ**<sup>®</sup>

# SCHEMASTER

A linha de misturadores horizontais Schemaster é ideal para confinamentos de médio e grande porte. O equipamento realiza misturas rápidas, homogêneas e sem compactação, que preservará a qualidade nutricional do ingrediente, assim, resultando em uma maior palatabilidade para o animal.

Ideal para dietas compostas de forragens em forma de fibras curtas e médias (forragens verdes, silagem), milho moído ou em flocos (rações) e ingredientes de alta umidade.

Sistema de mistura através do tombamento por rotor central, e roscas laterais (superior e inferior) que realizam uma descarga rápida e uniforme, do começo ao fim da carga.



## CARACTERÍSTICAS




**Caixa de carga (cocho) em aço inox,** maior durabilidade ao equipamento.



**Chassis separado da caixa de carga,** maior precisão na pesagem da dieta.



**Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó,** maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries do tempo.



**Rotor de mistura,** desenvolvido com cinco pás e sistema de proteção por molas, menor tempo de mistura e maior homogeneidade na dieta.



**Chassis com estrutura parafusada,** facilita a manutenção e entrega maior tenacidade estrutural.



**Bica e comporta hidráulica,** auxiliam o operador na descarga correta.

## OPCIONAIS



**Balança**  
Possibilita a pesagem de cada ingrediente separado ou o cadastro de dietas balanceadas, auxiliando na precisão do carregamento e também na descarga exata por lote de animais.



**Placa magnética**  
Fixada a bica de descarga, seu objetivo é coletar possíveis materiais magnéticos presentes no trato para que estes não sejam ingeridos pelos animais.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SCHEMASTER	4.0	6.0	8.0
Peso aproximado (kg)	2.600	3.100	3.800
Largura (m)	2,4	2,4	2,5
Comprimento (m)	3,8	4,7	5,8
Altura (m)	2,4	2,4	2,7
Potência requerida na TDP (cv)	60	65	75
Capacidade total de carga (m <sup>3</sup> )	4	6	8
Carga máxima (kg)	1.640	2.450	3.270
Opções de rodado	- Simples 275/80-22.5 - Simples 400/60-15.5	- Simples 275/80-22.5 - Simples 400/60-15.5	- Simples 500/60-22.5 - Tandem 400/60-15.5 - Tandem 275/80-22.5

SCHEMASTER	10.0	12.0	14.0
Peso aproximado (kg)	4.900	5.350	5.730
Largura (m)	2,6	2,7	2,7
Comprimento (m)	5	5,6	6
Altura (m)	2,9	2,9	2,9
Potência requerida na TDP (cv)	80	90	100
Capacidade total de carga (m <sup>3</sup> )	10	12	14
Carga máxima (kg)	4.100	4.900	5.720
Opções de rodado	- Simples 500/60-22.5 - Tandem 275/80-22.5 - Tandem 400/60-15.5 - Simples 600/50-22.5	- Simples 600/50-22.5 - Tandem 275/80-22.5 - Tandem 400/60-15.5	- Simples 600/50-22.5 - Tandem 275/80-22.5 - Tandem 400/60-15.5
Diferenciais de série	Regulagem de alcance na bica da descarga.	Regulagem de alcance na bica da descarga.	Regulagem de alcance na bica da descarga.

**SCHEMAQ**