

TERREMOTO

ROLO FACA 3.0 E 4.0

 REALIZA O ACAMAMENTO DA COBERTURA VEGETAL.



 **SCHEMAQ®**



TERREMOTO

ROLO FACA 3.0 E 4.0

O Rolo Faca SCHEMAQ, foi desenvolvido para facilitar as atividades do homem do campo. Prático e robusto, realiza o acamamento da cobertura vegetal, protegendo o solo e aumentando a retenção de umidade.

Essencial para a preservação da matéria orgânica e o controle de plantas daninhas, a ação das lâminas consiste em cortar ou estrangular a cobertura vegetal.

Isso facilita a infiltração da água, reduzindo os riscos de erosão, ao mesmo tempo em que mantém a umidade e os nutrientes do solo intactos, otimizando a eficiência do plantio.



CARACTERÍSTICAS



Cabeçalho, com ajuste de altura para o nivelamento preciso do implemento em relação ao trator, e posição retrátil que reduz suas dimensões ao ser recolhido em barracões.



Possui de série, facas em aço temperado, reversíveis que podem ser usadas em ambos os lados para cortar ou estrangular a cobertura, e dispostas de forma desencontrada no rolo, melhorando a eficiência na rolagem.



Sistema de transporte, com cilindro de levante e calço de segurança garantindo a estabilidade no transporte.



Sistema de lastreamento, utiliza câmaras separadas, que podem ser preenchidas com água, garantindo uma distribuição uniforme do peso sobre o solo, mesmo em terrenos inclinados.



Chassi monobloco em aço reforçado, proporciona maior robustez, durabilidade e resistência ao equipamento.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries do tempo.



Pontas de eixo reforçadas, com 70 milímetros de diâmetro e rolamentos auto alinhantes de linha agrícola.

OPCIONAIS



Facas em Aço Hardox, possibilidade de escolha na aquisição de um dos aços mais resistentes ao desgaste por abrasão do mundo, com dureza e resistência incomparáveis.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TERREMOTO	3.0	4.0
Altura (m)	1,3	1,3
Comprimento (m)	3,6	3,6
Diâmetro do rolo (cm)	64	64
Diâmetro do rolo com facas (cm)	84	84
Kit de transporte	Sim	Sim
Largura (m)	3,35	4,35
Largura de trabalho (m)	3	4
Lastreamento máximo (L)	900	1.230
Modelo de rodado	7.50- 16	7.50- 16
Peso aproximado	1.380	1.670
Potência mínima (cv)	65	75
Quantidade de facas	42	56
Distância entre as facas (cm)	19	19
Pneu incluso	Sim	Sim

SCHEMAQ

Email: vendas@schemaq.com.br

(45) 3282-1297

Schemaq

www.schemaq.com.br