

ATR COMPACT

PLANTADEIRA

 IDEAL PARA CULTIVOS DE VERÃO.



 **SCHEMAQ**[®]

PLANTADEIRA

ATR COMPACT

A Plantadeira Adubadeira Schemaq - Modelo ATR Compact é ideal para pequenos e médios agricultores. Com espaçamento de 45 a 50 cm, é perfeita para cultivos de verão, como soja, milho entre outros. Seu design aliado ao método de produção moderno garantem ao produtor um funcionamento pleno, a partir da utilização de componentes de qualidade dos principais fornecedores do mercado.

Sua facilidade de ajuste e sistemas inteligentes para distribuição de adubo e sementes garantem um plantio eficiente. Produzida com reservatórios de adubo e semente resistentes em polietileno, dispõe de excelente capacidade de corte e linhas pantográficas que acompanham o solo, garantindo uma distribuição uniforme.

Investir na Plantadeira Schemaq - Modelo ATR Compact é investir no futuro.



CARACTERÍSTICAS



Câmbio mecânico, possui sistema de troca de velocidade prático e eficiente, sem a necessidade de ferramentas.



Cardan e mola, garantem maior eficiência e uma distribuição mais uniforme da semente.



Desencontro da linha de corte, evita o entrelaçamento das plantas, reduzindo o risco de obstruções, garantindo um plantio contínuo.



Sistema de articulação das linhas, com buchas e retentores, proporcionando estabilidade e durabilidade ao equipamento.



Roda de profundidade articulada, braço da roda articulado, mantém a profundidade da semente uniforme.

OPCIONAIS



Disco duplo desencontrado para adubo, incorpora o fertilizante no solo.



Dosador titanium, garante uma dosagem precisa de sementes, economizando recursos e otimizando a distribuição no estande.



Sulcador facão com desarme, previne paradas por danos e assegura a distribuição de fertilizantes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Plantadeira ATR Compact			
Número de linhas - Modelo	5	6	7
Espaçamento (cm)	45/50	45/50	45/50
Altura (m)	1,8	1,8	1,8
Capacidade de Adubo (Kg)	500	600	700
Capacidade de Semente Balde 43l / 35kg	175	210	245
Comprimento (m)	3,96	3,96	3,96
Largura de Trabalho (m)	1,8/2,0	2,25/2,5	2,7/3,0
Largura de transporte (m)	2,26/2,46	2,71/2,96	3,16/3,46
Número de Rodados	2	2	2
Peso aproximado (kg)	1.750	1.970	2.175
Potência Requerida (cv) Com Discos	50	60	70
Potência Requerida (cv) Com Facão	60	72	84