

Plantadeira **ATR COMPACT**

i PANTOGRÁFICA MECÂNICA



SCHEMAQ[®]

ATR COMPACT

A Plantadeira Adubadeira Schemaq modelo ATR Compact é ideal para pequenos e médios agricultores. Com espaçamento entre linhas de 45 a 50 cm, é perfeita para cultivos de verão, como soja, milho entre outros. Seu design aliado ao método de produção moderno garantem ao produtor um funcionamento pleno, a partir da utilização de componentes de qualidade dos principais fornecedores do mercado.

Sua facilidade de ajuste e sistemas inteligentes para distribuição de adubo e sementes garantem um plantio eficiente. Produzida com reservatórios de adubo e semente resistentes em polietileno, dispõe de excelente capacidade de corte e linhas pantográficas que acompanham a topografia do solo, garantindo uma distribuição uniforme.

Equipamento versátil, promove eficiência na aplicação de insumos agrícolas para uma produção rentável e sustentável.



CARACTERÍSTICAS



Câmbio mecânico, possui sistema de troca de velocidade prático e eficiente, sem a necessidade de ferramentas.



Linha pantográfica, com transmissão por cardan e pressão por mola, garantem eficiência e distribuição uniforme das sementes.



Sistema de articulação das linhas, com buchas e retentores, proporcionando estabilidade e durabilidade ao equipamento.



Desencontro das linhas de corte, evita o entrelaçamento das plantas, reduzindo o risco de obstruções, garantindo o plantio contínuo.



Roda dupla de profundidade, articulada com regulagem de altura.

OPCIONAIS



Dosador Titanium: Dosador mecânico robusto, prático e eficiente, garante distribuição de sementes elevando o potencial de sua lavoura.



Disco duplo desencontrado: Realiza a deposição e condução do adubo em áreas de maior densidade de palhada.



Sulcador facão com desarme: Previne paradas por danos e assegura a distribuição de fertilizantes.



Marcador de linhas: Com acionamento hidráulico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| Modelos | ART-5 | ATR-6 | ATR-7 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Números de Linhas | 5 | 6 | 7 |
| Espaçamento das linhas (cm) | 45/50 | 45/50 | 45/50 |
| Comprimento (m) | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Altura (m) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Peso aproximado(kg) | 1.750 | 1.970 | 2.175 |
| Potência requerida na TDP com discos (cv) | 50 | 60 | 70 |
| Potência requerida na TDP com facão (cv) | 60 | 72 | 84 |
| Largura de trabalho (m) | 1,8/2,0 | 2,25/2,5 | 2,7/3,0 |
| Largura de transporte (m) | 2,26/2,46 | 2,71/2,96 | 3,16/3,46 |
| Capacidade de adubo (Kg) | 500 | 600 | 700 |
| Capacidade de semente balde 43L / 35Kg | 175 | 210 | 245 |
| Número de rodados | 2 | 2 | 2 |

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.