

# Plantadeira **ATR MASTER**

**i** PANTOGRÁFICA MECÂNICA OU ELÉTRO-HIDRÁULICA



**SCHEMAQ®**

# ATR MASTER

A Plantadeira Adubadeira Schemaq modelo ATR Master é ideal para médios e grandes agricultores. Com espaçamentos entre linhas de 45 a 50 cm, é perfeita para cultivos de verão, como soja, milho, feijão, entre outros. Seu design aliado ao método de produção moderno garantem ao produtor um funcionamento pleno, a partir da utilização de componentes de qualidade dos principais fornecedores do mercado.

Sua facilidade de ajuste e sistemas inteligentes para distribuição de adubo e sementes garantem um plantio eficiente. Produzida com reservatórios de adubo e semente resistentes em polietileno, dispõe de excelente capacidade de corte e linhas pantográficas que acompanham a topografia do solo, garantindo uma distribuição uniforme.

Equipamento versátil, promove eficiência na aplicação de insumos agrícolas para uma produção rentável e sustentável.



## CARACTERÍSTICAS



Plataforma de abastecimento, segura e ergonômica tornando as operações diárias mais eficientes e rápidas.



Câmbio mecânico, possui sistema de troca de velocidade prático e eficiente, sem a necessidade de ferramentas.



Linha pantográfica, com transmissão por cardan e pressão por mola, garantem eficiência e distribuição uniforme das sementes.



Linhas de corte desencontradas, evita o entrelaçamento das plantas, reduzindo o risco de obstruções, garantindo um plantio contínuo.



Roda dupla de profundidade articulada com regulagem de altura.



Caixa elevada para sementes, aumenta a capacidade de sementes, reduzindo paradas para reabastecimento, aumentando a produtividade e autonomia.

## OPCIONAIS



**Dosador Titanium:** Dosador mecânico robusto, prático e eficiente, garante distribuição de sementes elevando o potencial de sua lavoura.



**Dosador pneumático Selenium:** Dosador a vácuo, auto ajustável, prático na troca de culturas com apenas um kit. Combina robustez, durabilidade e eficiência na distribuição de sementes.



**Dosador Júpiter:** Exclusivo sistema de rotor e calha, aprimora o processo de distribuição de fertilizantes.



**Disco duplo desencontrado:** Realiza a deposição e condução do adubo em áreas de maior densidade de palhada.



**Sulcador facão com desarme:** Previne paradas por danos e assegura a distribuição de fertilizantes.



**Marcador de linhas:** Com acionamento hidráulico.

**Sistema Eletro-hidráulico:** Transmissão e regulagens com possibilidade de utilização de taxa fixa ou variável além de conexão com tecnologia ISOBUS.



**Tela TF:** Proporciona os ajustes de regulagem de dosagem de adubo e semente com taxa fixa, além de controle de pressão de corte a partir da tela.



**Tela TX:** Proporciona os ajustes de regulagem de dosagem de adubo e semente com taxa variável, além de controle de pressão de corte à partir da tela.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| Modelos                                      | ATR-8 | ATR-9 | ATR-10 | ATR-11 | ATR-12 | ATR-13 |
|----------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Números de Linhas                            | 8     | 9     | 10     | 11     | 12     | 13     |
| Espaçamento das linhas (cm)                  | 50    | 45    | 50     | 45     | 50     | 45     |
| Comprimento (m)                              | 4,7   | 4,7   | 4,7    | 4,7    | 4,7    | 4,7    |
| Altura (m)                                   | 2,15  | 2,15  | 2,15   | 2,15   | 2,15   | 2,15   |
| Peso aproximado(kg)                          | 3.200 | 3.600 | 4.000  | 4.400  | 4.800  | 5.200  |
| Potência requerida na TDP com discos (cv)    | 88    | 99    | 110    | 121    | 132    | 143    |
| Potência requerida na TDP com facão (cv)     | 104   | 117   | 130    | 142    | 154    | 166    |
| Largura de trabalho (m)                      | 3,5   | 3,6   | 4,5    | 4,5    | 5,5    | 5,4    |
| Largura de transporte (m)                    | 4,06  | 4,06  | 4,96   | 4,96   | 5,86   | 5,86   |
| Capacidade de adubo (Kg)                     | 1.200 | 1.350 | 1.500  | 1.650  | 1800   | 1.950  |
| Capacidade de semente caixa extra 85L / 65Kg | 520   | 585   | 650    | 715    | 780    | 845    |
| Número de rodados                            | 4     | 4     | 4      | 4      | 6      | 6      |