CATA—CAPIM COM REPIQUE

(i) EXCELENTE PARA SILAGEM DE CAPINS, PRÉ-SECADO E TRATO VERDE DIÁRIO.





Ideal para capins forrageiros, seu processo de corte com sistema de repique garante maior padronização e menor tamanho das fibras picadas, permitindo que o material seja ensilado ou tratado diretamente aos animais.

A linha conta com os modelos de engate central ou lateral, que podem realizar o corte na traseira ou na lateral direita do trator.

Proporciona maior qualidade da silagem, convertendo em melhora nutricional e maior conversão alimentar.



CARACTERÍSTICAS



Sistema de repique com dez lâminas, menor tamanho de picagem e maior padronização das partículas.



Facas de corte angular, melhoram a eficiência de corte e diminuem o recolhimento de impurezas do solo.



Abertura traseira para corte direto, ideal para a produção de pré-secado além de permitir a utilização do implemento como rocadeira.



Sistema integrado de afiação, realiza a afiação das facas do rotor de repique em poucos minutos.



Duto de exaustão articulado, facilita o transporte e diminui suas dimensões para o seu armazenamento.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

MODELOS



Engate lateral: Realiza o corte na lateral direita do trator.

Ideal para terrenos planos e plantações sem obstáculos, o maior benefício deste modelo é o trator não passar por cima do material que será cortado.



Engate central: Realiza o corte na traseira do trator.

Ideal para o trabalho entre linha de outros cultivas, como a palma forrageira e pomares de frutas.

OPCIONAIS





Comando Hidráulico: Facilita o direcionamento do tubo de exaustão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	LATERAL	CENTRAL
Peso aproximado (kg)	850	850
Largura (m)	2,6	1,8
Comprimento (m)	2,6	2,8
Altura (m)	3,3	3,3
Potência requerida na TDP (cv)	80	80
Largura de corte(m)	1,2	1,2
Produtividade aproximada (t/h)	10	10
Kit rodas de série	Sim	Sim
Pneu incluso	Sim	Sim
Altura mínima de corte (cm)	4	4
Altura máxima de corte (cm)		

