


Escarificador **COMPOST BARN**

i MANUTENÇÃO IDEAL DA CAMA DE COMPOSTAGEM.



SCHEMAQ®

COMPOST BARN

Desenvolvido para otimizar a manutenção da cama de compostagem, este implemento desempenha um papel essencial ao reduzir a umidade e promover maior oxigenação da cama. Isso resulta em melhores condições sanitárias e maior bem-estar para os animais, além de contribuir para a eficiência da compostagem da cama nas camadas mais profundas.



Rolo Destorreador



Rolo Triturador

MODELOS



Rolo Destorreador: Rolo movido pelo arrasto do trator. Deixa um resultado final com torrões maiores, facilitando a infiltração de oxigênio e maior troca de temperatura da cama.



Rolo Triturador: Rolo tracionado pela TDP do trator. Deixa um resultado final com torrões menores, proporcionando ótimo aspecto final ao processo. Exclusivo sistema de levante hidráulico do rolo triturador, facilitando o controle de profundidade e permitindo trabalhos somente com as hastes.

CARACTERÍSTICAS



Hastes escarificadoras desenvolvidas para abrir sulcos na profundidade e a ângulo correto, sem interferir no material que já se encontra em decomposição. Sistema de fixação das hastes parafusadas, maior facilidade em casos de substituição ou manutenções.



Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

OPCIONAIS



Quantidade de hastes: É possível escolher a quantidade de hastes na hora da aquisição, sendo eles, 5, 7 ou 9 hastes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	CB Destorreador	CB Triturador
Comprimento (m)	1,3	1,5
Largura (m)	2,2	2,3
Altura (m)	1,2	1,2
Peso aproximado (kg)	435	460
Potência requerida na TDP (cv)	40	50