

Misturador **HOMOGENEIZADOR** DE ESTERCO

i MISTURA ADUBOS ORGÂNICOS E LÍQUIDOS.



SCHEMAQ[®]

HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO

É indicado para eliminar a decomposição em camadas profundas de esterqueiras, mistura os materiais sólidos e líquidos, proporcionando condições favoráveis de carga dos tanques para adubo orgânico;

É acoplado aos três pontos do trator, e a força é transferida da TDP para a máquina por cardan, não utilizando motores hidráulico, logo assim não aquece o óleo do trator e evita desperdícios de potência.

Seu eixo de transmissão é totalmente protegido, ficando na parte interna do chassi, eliminando problemas de desgaste prematuro de peças por causa de sujeiras, e aumentando a proteção aos operadores, evitando que objetos ou roupas se enrolam no equipamento.




CARACTERÍSTICAS



Eixo de transmissão interno ao chassi, garante maior durabilidade das peças ao evitar desgaste por sujeira e proporciona maior segurança aos operadores, prevenindo acidentes com objetos ou roupas.



Hélice com protetor de borda, evita colisões no fundo e nas laterais da esterqueira.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Homogeneizador	6.0
Comprimento (m)	6,2
Largura (m)	1
Altura (m)	1,2
Peso aproximado (kg)	200
Potência requerida na TDP (cv)	65