

# Misturador **SCHEMAQ**

**i** MISTURADOR HORIZONTAL TOMBADOR COM  
DESCARREGAMENTO.



**SCHEMAQ**<sup>®</sup>

# SCHEMA MASTER

A linha de vagões misturadores Schemaster é ideal para confinamentos de médio e grande porte. O equipamento realiza misturas rápidas, homogêneas e sem compactação, que preserva a qualidade nutricional do ingrediente, assim, resultando em uma maior palatabilidade para o animal.

Ideal para dietas compostas de forragens em forma de fibras curtas e médias (forragens verdes, silagem), milho moído ou em flocos (rações) e ingredientes de alta umidade.

Seu excelente sistema de mistura ocorre por tombamento através de um rotor central e roscas laterais (superior e inferior) que realizam uma descarga rápida e uniforme, do começo ao final da carga.



## CARACTERÍSTICAS



Caixa de carga em aço inox, maior durabilidade ao equipamento.



Chassis com estrutura parafusada, facilita a manutenção e entrega maior tenacidade estrutural.



Chassis separado da caixa de carga, maior precisão na pesagem da dieta.



Bica e comporta hidráulica, auxiliam o operador facilitando a descarga.



Rotor de mistura, desenvolvido com sistema de proteção por molas, proporciona menor tempo de mistura e maior homogeneidade na dieta.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

## OPCIONAIS



**Balança:** Possibilita a pesagem de cada ingrediente separado ou o cadastro de dietas balanceadas, auxiliando na precisão do carregamento e também na descarga exata por lote de animais.



**Placa magnética:** Fixada a bica de descarga, sua função é coletar possíveis materiais metálicos presentes no trato para que estes não sejam ingeridos pelos animais.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0
Comprimento (m)	3,8	4,7	5,8	5	5,6	6
Largura (m)	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
Altura (m)	2,4	2,4	2,7	2,9	2,9	2,9
Peso aproximado (kg)	2.600	3.100	3.800	4.900	5.350	5.730
Potência requerida (cv)	60	65	75	80	90	100
Volume (m³)	4	6	8	10	12	14
Carga máxima (kg)	1.640	2.450	3.270	4.100	4.900	5.720
Opções de rodados	Simplex 275/80-22.5 Simplex 400/60-15.5	Simplex 275/80-22.5 Simplex 400/60-15.5	Simplex 500/60-22.5 Tandem 275/80-22.5 Tandem 400/60-15.5	Simplex 500/60-22.5 Simplex 600/50-22.5 Tandem 275/80-22.5 Tandem 400/60-15.5	Simplex 600/50-22.5 Tandem 275/80-22.5 Tandem 400/60-15.5	Simplex 600/50-22.5 Tandem 275/80-22.5 Tandem 400/60-15.5
Pneus inclusos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.