

Misturador **SCHEMAQ**

i MISTURADOR VERTICAL COM DESCARREGAMENTO.



SCHEMAQ®

SCHEMAQ

A alimentação é um dos pilares da eficiência na produção pecuária. A família de misturadores verticais Schemax, garantem que seus animais recebam uma dieta completa e balanceada, de acordo com as recomendações do seu zootecnista, impulsionando a produtividade do seu rebanho.

Esta linha de misturadores foi projetada para processar uma grande diversidade de trato para os animais, incluindo os volumosos com fibras longas, suas facas e contra facas reguláveis atuam de maneira ofensiva frente aos mais diversos materiais enfardados, desagregando e repicando-os com facilidade.

O Schemax conta com sistema de descarregamento frontal por esteira, possibilitando a descarga para ambos os lados.



Modelos de 4 a 12 m³ tem um misturador vertical



Modelos de 14 e 18 m³ tem dois misturadores verticais

CARACTERÍSTICAS



Sistema de misturador vertical com navalhas para misturar e desintegrar feno ou pré-secado.



Contrafacas com regulagem que auxiliam na eficiência da mistura.



Caixa de carga em aço inox, maior durabilidade do equipamento.




Esteira de descarregamento frontal, possibilita a descarga para ambos os lados.




Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

OPCIONAIS



Comporta para adição de rações e concentrados: Facilita o trabalho por ficar na altura ideal para o operador adicionar estes produtos a máquina.



Placa magnética: Fixada ao misturador, sua função é coletar possíveis materiais metálicos presentes no trato para que estes não sejam ingeridos pelos animais.



Balança: Possibilita a pesagem de cada ingrediente separado ou o cadastro de dietas balanceadas, auxiliando na precisão do carregamento e também na descarga exata por lote de animais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	SDV 4.0	SDV 6.0	SDV 8.0	SDV 10.0	SDV 12.0	SDV 14.0	SDV 18.0
Comprimento (m)	4,2	4,5	4,6	4,7	4,9	6	7
Largura (m)	1,9	2	2,35	2,35	2,5	2,5	2,5
Altura (m)	2,1	2,4	2,65	2,95	3,1	3,1	3,1
Peso aproximado (kg)	1.700	2.100	2.500	2.950	4.000	5.000	5.900
Potência requerida na TDP (cv)	75	75	75	75	100	100	120
Volume de carga máxima (m³)	4	6	8	10	12	14	18
Rodados	Simplex	Simplex	Simplex	Simplex	Tandem	Tandem	Tandem
Pneu incluso	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim