

# Misturador Autocarregável

# **SCHEMIX 1.5**

**i** MISTURADOR HORIZONTAL COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.



**SCHEMAQ®**

# SCHEMIX 1.5

É um misturador horizontal desenvolvido para se auto-carregar de silagem e misturar rações e concentrados. Tem capacidade de carregamento de 1.5 m<sup>3</sup> e sistema de descarregamento por caracol.

Seu mecanismo de funcionamento é por circuito hidráulico independente, possui válvula de alívio para caso de travamento da máquina, proporcionando maior vida útil e menor gastos com manutenções.

O sistema reverso do caracol de descarga, garante uma mistura uniforme de todo o trato.

Seu cocho e caracol de descarga em aço inox, traz durabilidade e menor peso ao equipamento.



## MODELOS



**Engate fixo:** O acoplamento da máquina é através dos três pontos do trator.

Ideal para tratores de médio e grande porte.



**Engate arrasto:** O acoplamento da máquina é apenas nos dois braços hidráulicos do trator, fácil de engatar e movimentado através de rodas próprias do implemento, as quais sustentam seu peso, mais a carga.

Ideal para tratores de pequeno porte.

## CARACTERÍSTICAS



Sistema de carregamento por lançamento direto, processo simples, eficiente e de baixa manutenção.



Sistema de descarga por caracol, proporcionando descarga homogênea evitando desperdícios e retrabalhos de organização da silagem no cocho dos animais.



Sistema de redutores com pouco excesso lateral, capaz de retirar a silagem em ambas laterais do silo.

## OPCIONAIS



**Bomba fixa:** Nesta opção a transmissão de potência é realizada por meio de cardan. Sendo mais leve o processo de engate/desengate para o operador, já que o cardan é 5 vezes mais leve que a bomba móvel.



**Descarga invertida:** Por padrão o implemento vem com descarga por caracol apenas para o lado direito, sendo possível adquirir o mesmo com a descarga apenas para o lado esquerdo.



**Esteira de descarga:** Com esta opção a descarga pode ser realizada para ambos os lados do implemento.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	SMD 1.5	SMD 1.5R
Comprimento (m)	2	3
Largura (m)	1,9	2,4
Altura (m)	1,6	1,9
Peso aproximado (kg)	750	900
Potência requerida na TDP (cv)	65	40
Largura de corte da fresa (m)	1,65	1,65
Altura máxima de corte da fresa (m)	2,7	2,7
Volume de carga máxima (m <sup>3</sup> )	1,5	1,5
Sistema de apoio	Trator	Rodas
Pneu incluso	Não	Sim

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.