

Piscicultura

# TRATADOR DE PEIXES

 DISTRIBUIDOR DE RAÇÃO PARA PEIXES.



 **SCHEMAQ**<sup>®</sup>

# TRATADOR DE PEIXES

Desenvolvido para agilizar o trabalho diário de alimentar tanques de peixes, o Tratador da Schemaq garante uma distribuição uniforme e sem quebra da ração. Isso contribui para a diminuição de custos, oferece uma dieta equilibrada que promove a uniformidade das espécies e conseqüentemente, eleva a produtividade.

Com construção robusta e de fácil operação, é a solução ideal para quem busca resultados superiores na piscicultura.



TP 0.8



TP 1.4 e 2.0

## CARACTERÍSTICAS



Exclusivo sistema hidráulico para a dosagem de ração. Com o movimento de apenas uma alavanca é possível regular a quantidade de ração a ser lançada.



Turbina com caixa multiplicadora, gerando alto desempenho, atinge distâncias maiores no lançamento da ração.



Lançamento bidirecional, possibilita inverter o lado de lançamento sem que o operador desça do trator.

## MODELOS



**TP 0.8:** Possui sistema de engate aos três pontos do trator e não possui eixo com pneus, tendo seu peso suportado pelo trator.

Ideal para pequenas e médias produções ou local de difícil manobrabilidade.



**TP 1.4:** Possui sistema de engate na barra de tração (arrasto) do trator e um eixo com duas rodas e pneus, suportando seu próprio peso.

Ideal para médias e grandes propriedades.



**TP 2.0:** Possui sistema de engate na barra de tração (arrasto) do trator e um eixo com duas rodas e pneus, suportando seu próprio peso.

Ideal para grandes propriedades.

## OPCIONAIS



**Balança:** Através da balança, é possível programar individualmente a quantidade de ração (em Kg) que será lançada em cada tanque.

Os dados como horário e quantidade de cada operação ficam armazenados na balança e podem ser extraídos para sistemas de gerenciamento. No final da engorda, basta tirar o relatório e ver a quantidade de ração jogada por tanque, proporcionando controle e gerenciamento da atividade.



**Modelos com reboque:** Podem ser escolhidos com adicional de roda e pneu 750/16 ou 11L15.



**Lona de cobertura:** Auxilia na proteção do trato contra intempéries.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	TP0.8	TP1.4	TP2.0
Peso (Kg)	450	650	750
Largura (m)	1,8	2,3	2,3
Comprimento (m)	1,9	4,0	4,0
Altura (m)	1,9	1,9	2,3
Potência requerida da TDP (cv)	65	35	35
Capacidade de carga (Kg)	800	1400	2000
Distância de lançamento max. (aprox.)(m)	30	30	30
Quantidade de lançamento max. (aprox.)(Kg/min)	70	70	70
Sistema de engate	3 ponto	Arrasto	Arrasto
Pneu incluso	Não	Não	Não

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.