

Semeadeira **AT START**

 PANTOGRÁFICA MECÂNICA.



 **SCHEMAQ®**

AT START

A Semeadeira Adubadeira Schemaq modelo AT Start é ideal para pequenas e médias propriedades. Com espaçamento entre linhas de 18 cm, é perfeita para cultivos de inverno, como trigo, aveia, mix, nabos, entre outros. Seu design aliado ao método de produção moderno garantem ao produtor um funcionamento pleno, a partir da utilização de componentes de qualidade.

Dispõe de linhas pantográficas que acompanham as deformidades do terreno garantindo a deposição de semente e adubo na quantidade e profundidade determinadas. Conta ainda com sistema de transmissão mecânico através de conjunto de engrenagens, que facilitam as operações diárias.

Produzida com reservatórios de adubo em aço inox e de semente em chapa tratada,, oferecendo boa capacidade de carga e durabilidade.



CARACTERÍSTICAS



Plataforma de abastecimento, segura e ergonômica tornando as operações diárias mais eficientes e rápidas.



Câmbio mecânico, possui sistema de troca de velocidade prático e eficiente, sem a necessidade de ferramentas.




O pneu 9.5 x 24" garante excelente estabilidade ao implemento, mesmo em terrenos irregulares, facilitando a passagem por obstáculos sem perder desempenho.



Reservatórios de adubo em aço inox e de semente em chapa tratada, com ampla capacidade.



Ângulo de entrada elevado, garantem melhor fluxo da palhada, aumentando a capacidade de corte e facilitando manutenções.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

OPCIONAIS



Dosador Júpiter: Exclusivo sistema de rotor e calha, aprimora o processo de distribuição de fertilizantes.



Caixa de pastagem: Permite semear sementes miúdas junto com a cultura principal. Ideal para consórcios, como lavoura com pastagem, ajuda na cobertura do solo e no aproveitamento da área.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	AT-13	AT-15	AT-17	AT-19
Números de Linhas	13	15	17	19
Espaçamento das linhas (cm)	18	18	18	18
Comprimento (m)	3,6	3,6	3,6	3,6
Altura (m)	2,0	2,0	2,0	2,0
Peso aproximado(kg)	2.300	2.500	2.700	2.900
Potência requerida (cv)	65	75	85	95
Largura de trabalho (m)	2,16	2,52	2,88	3,24
Largura de transporte (m)	3,34	3,70	4,06	4,42
Capacidade de adubo (kg)	535	650	736	822
Capacidade de semente (kg)	300	344	390	435
Capacidade de semente miúda (caixa pastagem) (kg)	65	45	51	57
Número de rodados/bitola pneu	2 (9.5x24)	2 (9.5x24)	2 (9.5x24)	2 (9.5x24)