

Plantadeira **ATR COMPACT**

 PANTOGRÁFICA MECÂNICA



 **SCHEMAQ®**

ATR COMPACT


A Plantadeira Adubadeira Schemaq modelo ATR Compact é ideal para pequenos e médios agricultores. Com espaçamento entre linhas de 45 a 50 cm, é perfeita para cultivos de verão, como soja, milho entre outros. Seu design aliado ao método de produção moderno garantem ao produtor um funcionamento pleno, a partir da utilização de componentes de qualidade dos principais fornecedores do mercado.

Sua facilidade de ajuste e sistemas inteligentes para distribuição de adubo e sementes garantem um plantio eficiente. Produzida com reservatórios de adubo e semente resistentes em polietileno, dispõe de excelente capacidade de corte e linhas pantográficas que acompanham a topografia do solo, garantindo uma distribuição uniforme.


Equipamento versátil, promove eficiência na aplicação de insumos agrícolas para uma produção rentável e sustentável.



CARACTERÍSTICAS




Câmbio mecânico, possui sistema de troca de velocidade prático e eficiente, sem a necessidade de ferramentas.



Linha pantográfica, com transmissão por cardan e pressão por mola, garantem eficiência e distribuição uniforme das sementes.



Sistema de articulação das linhas, com buchas e retentores, proporcionando estabilidade e durabilidade ao equipamento.



Desencontro das linhas de corte, evita o entrelaçamento das plantas, reduzindo o risco de obstruções, garantindo o plantio contínuo.



Roda dupla de profundidade, articulada com regulagem de altura.

OPCIONAIS



Dosador Titanium: Dosador mecânico robusto, prático e eficiente, garante distribuição de sementes elevando o potencial de sua lavoura.



Disco duplo desencontrado: Realiza a deposição e condução do adubo em áreas de maior densidade de palhada.



Sulcador facão com desarme: Previne paradas por danos e assegura a distribuição de fertilizantes.



Marcador de linhas: Com acionamento hidráulico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	ART-5	ATR-6	ATR-7
Números de Linhas	5	6	7
Espaçamento das linhas (cm)	45/50	45/50	45/50
Comprimento (m)	3,96	3,96	3,96
Altura (m)	1,8	1,8	1,8
Peso aproximado(kg)	1.750	1.970	2.175
Potência requerida na TDP com discos (cv)	50	60	70
Potência requerida na TDP com facão (cv)	60	72	84
Largura de trabalho (m)	1,8/2,0	2,25/2,5	2,7/3,0
Largura de transporte (m)	2,26/2,46	2,71/2,96	3,16/3,46
Capacidade de adubo (Kg)	500	600	700
Capacidade de semente balde 43L / 35Kg	175	210	245
Número de rodados	2	2	2

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.