

Plantadeira **ATR MASTER**

i PANTOGRÁFICA MECÂNICA OU ELÉTRO-HIDRÁULICA



SCHEMAQ®

ATR MASTER

A Plantadeira Adubadeira Schemaq modelo ATR Master é ideal para médios e grandes agricultores. Com espaçamentos entre linhas de 45 a 50 cm, é perfeita para cultivos de verão, como soja, milho, feijão, entre outros. Seu design aliado ao método de produção moderno garantem ao produtor um funcionamento pleno, a partir da utilização de componentes de qualidade dos principais fornecedores do mercado.

Sua facilidade de ajuste e sistemas inteligentes para distribuição de adubo e sementes garantem um plantio eficiente. Produzida com reservatórios de adubo e semente resistentes em polietileno, dispõe de excelente capacidade de corte e linhas pantográficas que acompanham a topografia do solo, garantindo uma distribuição uniforme.

Equipamento versátil, promove eficiência na aplicação de insumos agrícolas para uma produção rentável e sustentável.




SCHEMAQ®


CARACTERÍSTICAS




Plataforma de abastecimento, segura e ergonômica tornando as operações diárias mais eficientes e rápidas.



Câmbio mecânico, possui sistema de troca de velocidade prático e eficiente, sem a necessidade de ferramentas.



Linha pantográfica, com transmissão por cardan e pressão por mola, garantem eficiência e distribuição uniforme das sementes.



Linhas de corte desencontradas, evita o entrelaçamento das plantas, reduzindo o risco de obstruções, garantindo um plantio contínuo.



Roda dupla de profundidade articulada com regulagem de altura.



Caixa elevada para sementes, aumenta a capacidade de sementes, reduzindo paradas para reabastecimento, aumentando a produtividade e autonomia.

OPCIONAIS



Dosador Titanium: Dosador mecânico robusto, prático e eficiente, garante distribuição de sementes elevando o potencial de sua lavoura.



Dosador pneumático Selenium: Dosador a vácuo, auto ajustável, prático na troca de culturas com apenas um kit. Combina robustez, durabilidade e eficiência na distribuição de sementes.



Dosador Júpiter: Exclusivo sistema de rotor e calha, aprimora o processo de distribuição de fertilizantes.



Disco duplo desencontrado: Realiza a deposição e condução do adubo em áreas de maior densidade de palhada.



Sulcador facão com desarme: Previne paradas por danos e assegura a distribuição de fertilizantes.



Marcador de linhas: Com acionamento hidráulico.

Sistema Eletro-hidráulico: Transmissão e regulagens com possibilidade de utilização de taxa fixa ou variável além de conexão com tecnologia ISOBUS.



Tela TF: Proporciona os ajustes de regulagem de dosagem de adubo e semente com taxa fixa, além de controle de pressão de corte a partir da tela.



Tela TX: Proporciona os ajustes de regulagem de dosagem de adubo e semente com taxa variável, além de controle de pressão de corte à partir da tela.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	ATR-8	ATR-9	ATR-10	ATR-11	ATR-12	ATR-13
Números de Linhas	8	9	10	11	12	13
Espaçamento das linhas (cm)	50	45	50	45	50	45
Comprimento (m)	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Altura (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Peso aproximado(kg)	3.200	3.600	4.000	4.400	4.800	5.200
Potência requerida na TDP com discos (cv)	88	99	110	121	132	143
Potência requerida na TDP com facão (cv)	104	117	130	142	154	166
Largura de trabalho (m)	3,5	3,6	4,5	4,5	5,5	5,4
Largura de transporte (m)	4,06	4,06	4,96	4,96	5,86	5,86
Capacidade de adubo (Kg)	1.200	1.350	1.500	1.650	1800	1.950
Capacidade de semente caixa extra 85L / 65Kg	520	585	650	715	780	845
Número de rodados	4	4	4	4	6	6