

Plantadeira **ATR SERRANA**

 PANTOGRÁFICA MECÂNICA



 **SCHEMAQ®**

ATR SERRANA

A Plantadeira Adubadeira Schemaq, modelo ATR Serrana é a solução ideal para pequenos e médios agricultores, especialmente em propriedades com terrenos dobrados, montanhosos ou acidentados. Seu design único inclui pneus com maior diâmetro que proporcionam mesmo na ladeira o corte uniforme das linhas e equilíbrio da máquina, fatores essenciais para uma distribuição eficiente de adubo e semente.

A ATR Serrana pode variar o espaçamento entre linhas de 45 a 90 cm, ideal para culturas de verão como soja, milho, feijão, entre outras. Sua construção robusta, aliada a componentes de qualidade, garantem desempenho consistente.

Equipamento versátil, permite diversas regulagens que podem ser acessadas e ajustadas com facilidade. Oferece grande durabilidade, pois conta com reservatórios em polietileno e estrutura reforçada promovendo eficiência na aplicação de insumos agrícolas para uma produção rentável e sustentável.




CARACTERÍSTICAS



Câmbio mecânico, possui sistema de troca de velocidade prático e eficiente, sem a necessidade de ferramentas.



Linha pantográfica, com transmissão por cardan e pressão por mola, garantem eficiência e distribuição uniforme das sementes.



Desencontro das linhas de corte, evita o entrelaçamento das plantas, reduzindo o risco de obstruções, garantindo um plantio contínuo.



Linhas pantográficas da semente, que acompanham as irregularidades do solo, mantendo o controle de profundidade e distribuição eficiente.



Linha do adubo pantográfica, com disco de corte 18" integrado ao sulcador facão, realiza o corte e a distribuição de adubo.



Roda de profundidade articulada, braço da roda articulado e rolamentado, mantém a profundidade da semente uniforme.

OPCIONAIS



Dosador Titanium: Dosador mecânico robusto, prático e eficiente, garante distribuição de sementes elevando o potencial de sua lavoura



Dosador Júpiter: Exclusivo sistema de rotor e calha, aprimora o processo de distribuição de fertilizantes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	ART-5	ATR-6	ATR-7	ATR-8
Números de Linhas	5	6	7	8
Espaçamento das linhas (cm)	3/90	4/75	5/65	6/60
	4/60	5/50	6/50	7/50
	5/45	6/45	7/45	8/45
Comprimento (m)	4,2	4,2	4,2	4,2
Altura de trabalho (m)	2,1	2,1	2,1	2,1
Altura de transporte (m)	2,6	2,6	2,6	2,6
Peso aproximado(kg)	1.840	2.205	2.510	2.855
Potência requerida na TDP (cv)	60	72	84	96
Largura de trabalho (m)	1,8	2,25	2,7	3,15
Largura de transporte (m)	2,85	3,30	3,75	4,20
Capacidade de adubo (Kg)	750	900	1.050	1.200
Capacidade de semente balde 43L / 35Kg	175	210	245	280
Número de rodados	2	2	2	2
Número de rodados/bitola pneu	2 (9.5x24)	2 (9.5x24)	2 (9.5x24)	2 (9.5x24)

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.