

Plantadeira **ATR STANDARD**

 PANTOGRÁFICA MECÂNICA



 **SCHEMAQ®**

ATR STANDARD

A Plantadeira Adubadeira Schemaq modelo ATR Standard é ideal para pequenos e médios agricultores. Com espaçamentos entre linhas de 45 a 50 cm, é perfeita para cultivos de verão, como soja, milho, entre outros. Seu design aliado ao método de produção moderno garantem ao produtor um funcionamento pleno, a partir da utilização de componentes de qualidade dos principais fornecedores do mercado.

Sua facilidade de ajuste e sistemas inteligentes para distribuição de adubo e sementes garantem um plantio eficiente. Produzida com reservatórios de adubo e semente resistentes em polietileno, dispõe de excelente capacidade de corte e linhas pantográficas que acompanham a topografia do solo, garantindo uma distribuição uniforme.

Equipamento versátil, promove eficiência na aplicação de insumos agrícolas para uma produção rentável e sustentável.



CARACTERÍSTICAS



Plataforma de abastecimento, segura e ergonômica tornando as operações diárias mais eficientes e rápidas.



Câmbio mecânico, possui sistema de troca de velocidade prático e eficiente, sem a necessidade de ferramentas.



Linha pantográfica, com transmissão por cardan e pressão por mola, garantem eficiência e distribuição uniforme das sementes.



Linhas de corte desencontradas, evita o entrelaçamento das plantas, reduzindo o risco de obstruções, garantindo um plantio contínuo.



Sistema de articulação das linhas, com buchas e retentores, proporcionando estabilidade e durabilidade ao equipamento.



Roda dupla de profundidade articulada com regulagem de altura.

OPCIONAIS



Dosador Titanium: Dosador mecânico robusto, prático e eficiente, garante distribuição de sementes elevando o potencial de sua lavoura.



Dosador Júpiter: Exclusivo sistema de rotor e calha, aprimora o processo de distribuição de fertilizantes.



Disco duplo desencontrado: Realiza a deposição e condução do adubo em áreas de maior densidade de palhada.



Sulcador facão com desarme: Previne paradas por danos e assegura a distribuição de fertilizantes.



Marcador de linhas: Com acionamento hidráulico.



Caixa elevada para sementes: Aumenta a capacidade de sementes, reduzindo paradas para reabastecimento, aumentando a produtividade e autonomia.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	ART-5	ATR-6	ATR-7	ATR-8	ATR-9	ATR-10	ATR-11	ATR-12
Números de Linhas	5	6	7	8	9	10	11	12
Espaçamento das linhas (cm)	50	45/50	45/50	45/50	45/50	45/50	45/50	45
Comprimento (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Altura (m)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Peso aproximado(kg)	1.645	1.975	2.305	2.635	3.090	3.472	3.802	4.090
Potência requerida na TDP com discos (cv)	50	60	70	80	90	100	110	120
Potência requerida na TDP com facão (cv)	60	72	84	96	108	120	132	144
Largura de trabalho (m)	1,8	2,25	2,7	3,15	3,6	4,05	4,5	4,9
Largura de transporte (m)	2,26	2,71	3,16	3,61	4,06	4,51	4,96	5,41
Capacidade de adubo (Kg)	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1800
Capacidade de semente balde 43L / 35Kg	175	210	245	280	315	350	385	420
Capacidade de semente caixa extra 85L / 65Kg	325	390	455	520	585	650	715	780
Número de rodados	2	2	2	2	4	4	4	4