


Uso Geral

CONCHA TRASEIRA

 CONCHA COM OPCIONAL HIDRÁULICO E GUINCHO.



 **SCHEMAQ®**

CONCHA TRASEIRA

A concha é utilizada para deslocamento de terra e pedras, abastecimento de distribuidores de calcário e adubos orgânicos, limpeza de aviários e descarregamento de vagões e carretas.

Produzida em aço de alta resistência e durabilidade, trabalha acoplada ao sistema dos três pontos do trator. Sua capacidade é de 260 litros e alcança aproximadamente 3 metros de altura.

É um implemento de fácil adaptação a qualquer modelo de trator. Pode ser equipada com sistema hidráulico que possibilita a movimentação da concha através do comando do trator, facilitando a sua operação.



OPCIONAIS

Pistão Hidráulico: Auxilia o processo durante o carregamento e descarregamento da concha, principalmente em situações onde é necessário a dosagem para descarregar.

Também serve para movimentar a lança quando utilizado o acessório Guincho.



Guincho: Facilita o transporte de diversos tipos de cargas. Tem a capacidade de até 500 Kg, não precisa retirar a concha para a sua utilização, e quando equipada com cilindro hidráulico, o mesmo tem a função de esticar e encolher a lança através do comando do trator.



CARACTERÍSTICAS



Regulagem Vertical que se ajusta a diversos modelos de trator. Tem a finalidade de atingir a altura de levante da concha de até 3 metros.



Regulagem Horizontal que além de influenciar na altura da concha, também altera a capacidade de força necessária no trator para o levante da carga.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Concha Traseira	
Comprimento (m)	3
Largura (m)	1,1
Altura (m)	0,75
Peso aproximado (kg)	230
Capacidade (litros)	260
Capacidade do guincho (kg)	500

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.