

Vagão **FORRAGEIRO**

i TRANSPORTADOR COM DESCARGA
LATERAL OU TRASEIRA.



SCHEMAQ®

FORRAGEIRO

O Vagão Forrageiro Schemaq conta com exclusivo sistema de engenharia que permite o bom funcionamento para a descarga de fibras longas, sem perder a performance com silagens de milho e derivados.

Para o descarregamento frontal, rolos afofadores em conjunto com uma esteira, descarregam o material pela lateral esquerda com homogeneidade e sem desperdícios;

Seu fundo em aço inox e correntes transportadoras reforçadas garantem uma longa vida útil do equipamento;


Seu exclusivo sistema de transmissão de potência da TDP para o vagão por mecanismo hidráulico independente, otimiza e facilita a operação em diversas necessidades.




CARACTERÍSTICAS



Válvula de alívio para o caso de travamento da máquina.



A escolha da descarga dianteira ou traseira é feita pelo movimento de um comando de alavanca e a Regulagem da velocidade de descarga por registro hidráulico.



Dispensa o uso de cardan entre o vagão e o trator, diminuindo manutenções, ruído e o risco de acidentes.



Descarregamento traseiro rápido, essencial para produção de silagens.



Desligamento automático dos rolos afofadores para quando ligado o modo de descarregamento traseiro.



Assoalho em aço inox, maior durabilidade ao equipamento.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

MODELOS



SMV 5.0: Capacidade de carga de 5m³, possui um eixo central com duas rodas.



SMV 10.0 Tandem: Capacidade de carga de 10m³, possui um eixo central, modelo tandem com quatro rodas.



SMV 10.0 Direção: Capacidade de carga de 10m³, possui um eixo traseiro e um eixo dianteiro com direção e o total de quatro rodas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	SMV 5.0	SMV 10.0 T	SMV 10.0 D
Comprimento (m)	5	6,5	6,5
Largura (m)	2,5	2,5	2,5
Altura (m)	2,6	2,6	2,6
Peso aproximado (kg)	1.500	1.900	1.850
Potência requerida da TDP (cv)	50	50	50
Volume da carga máxima (m ³)	5	10	10
Altura da descarga lateral (m)	0,85	0,85	0,95
Pneu incluso	Não	Não	Não

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.