

Misturador Autocarregável

SCHEMAQ

i MISTURADOR VERTICAL COM CARREGAMENTO E
DESCARREGAMENTO.



SCHEMAQ®

SCHEMAX

Com design moderno, o misturador vertical Schemax se destaca pela excelente mistura de nutrientes e eficiência do sistema de carregamento, que mesmo com a ação da fresa, preserva o tamanho das partículas.

Desenvolvido para auto-carregar silagem, dissolver volumosos e misturar rações e concentrados, o Schemax é reconhecido pela sua eficiência no sistema de pesagem, sendo seu compartimento de carga separado do chassi, não sofrendo influência da fresa na hora do carregamento, nem precisando levantar a máquina do chão para conferência do peso da carga.

Para o descarregamento existem várias opções de configurações, podendo ser por gravidade para o lado direito, esquerdo ou ambos e ainda a possibilidade de adicionar esteira de descarga, que além de elevar a altura da descarga, item necessário quando os cochos são altos do chão, também melhora a distribuição do trato.



SCHEMAQ®

CARACTERÍSTICAS




Sistema de misturador vertical com navalhas para misturar e desintegrar feno ou pré-secado.



Sistema de carregamento por lançamento direto, processo simples, eficiente e de baixa manutenção.



Fresa de carregamento grande, capaz de retirar a silagem nas laterais do silo.



Caixa de carga com laterais e fundo em aço inox, garantindo maior durabilidade do equipamento.



Chassi separado do compartimento de carga, proporciona maior precisão na pesagem da dieta, independente da posição da máquina ou da fresa.




Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

OPCIONAIS




Adição de comporta de descarregamento: Proporciona descarga por gravidade para ambos os lados.




Sistema de esteira para o descarregamento: Proporciona regulagem de altura da descarga e melhor uniformidade do trato no cocho, podendo ser para um único lado ou ambos os lados.



Caracol em aço inox: Possibilidade de escolha na aquisição, proporciona ainda mais durabilidade e resistência contra o desgaste.



Comporta para adição de rações e concentrados: Posicionada na altura ideal para o operador. O sistema pode ser por gravidade ou com auxílio de motor hidráulico.



Placa magnética: Fixada ao misturador, sua função é coletar possíveis materiais metálicos presentes no trato.



Balança: Possibilita a pesagem de cada ingrediente separado ou o cadastro de dietas balanceadas, auxiliando na precisão do carregamento e também na descarga exata por lote de animais.



Controle Remoto por App: Proporciona controle elétrico das operações, e também da balança, quando equipada, tudo por meio de um aplicativo instalado no celular.



Controle Remoto por Painel: Proporciona controle elétrico das operações, e também da balança, por meio do APP e de um painel que pode ser instalado na máquina ou na cabine do trator.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	2.2	3.0	4.0	6.0
Comprimento (m)	4,3	4,5	4,8	4,9
Largura (m)	1,95	1,95	2,10	2,45
Altura (m)	1,85	2,09	2,20	2,65
Largura de corte da fresa (m)	1,63	1,63	1,63	2,0
Altura máxima de corte da fresa (m)	3,2	3,2	3,2	3,5
Peso aproximado (kg)	1.200	1.900	2.500	2.900
Potência requerida na TDP (cv)	50	55	65	75
Volume de carga máxima (m³)	2,2	3,0	4,0	6,0
Rodados	600R16	750R16 11L15	11L15 400/60	400/60
Pneu incluso	Sim	Sim	Sim	Sim

*Modelos de pneus mais largos podem ser adquiridos como opcionais.

*Em caso de inclusão de esteira opcional, a largura total da máquina aumenta 20 cm para cada esteira adicionada.

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.