

# Misturador Autocarregável

# **SCHEMAQ CE**

**i** MISTURADOR VERTICAL COM CARREGAMENTO E  
DESCARREGAMENTO.



**SCHEMAQ®**

# SCHEMAX CE

Com design moderno, o misturador vertical Schemax Carregamento por Esteira se destaca pela excelente mistura de nutrientes e eficiência do sistema de carregamento, mesmo trabalhando com menos rotação do trator.

Desenvolvido para auto-carregar silagem e pré-secado, dissolver volumosos e misturar rações e concentrados, o Schemax é reconhecido pela sua eficiência no sistema de pesagem, sendo seu compartimento de carga separado do chassi, não sofrendo influência da fresa na hora do carregamento, nem precisando levantar a máquina do chão para conferência do peso da carga.


Para o descarregamento existem várias opções de configurações, podendo ser por gravidade para o lado direito, esquerdo ou ambos e ainda a possibilidade de adicionar esteira de descarga, que além de elevar a altura da descarga, item necessário quando os cochos são altos do chão, também melhora a distribuição do trato.



## CARACTERÍSTICAS



Sistema de misturador vertical com navilhas para misturar e desintegrar feno ou pré-secado.



Sistema de carregamento por fresa e esteira.



Possui avanço da fresa, que permite uma carga completa sem a movimentação do trator.



Fresa de carregamento grande, capaz de retirar a silagem nas laterais do silo.




Caixa de carga com laterais e fundo em aço inox, garantindo maior durabilidade do equipamento.



Chassi separado da caixa de carga, proporciona maior precisão na pesagem da dieta, independente da posição da máquina ou da fresa.



Comando na lateral do implemento, ótimo ângulo de visão para o operador.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

## OPCIONAIS



**Adição de comporta de descarregamento:** Proporciona descarga por gravidade para ambos os lados.




**Sistema de esteira para o descarregamento:** Proporciona regulagem de altura da descarga e melhor uniformidade do trato no cocho, podendo ser para um único lado ou ambos os lados.



**Caracol em aço inox:** Possibilidade de escolha na aquisição, proporciona ainda mais durabilidade e resistência contra o desgaste.



**Comporta para adição de rações e concentrados:** Posicionada na altura ideal para o operador. O sistema pode ser por gravidade ou com auxílio de motor hidráulico.



**Placa magnética:** Fixada ao misturador, sua função é coletar possíveis materiais metálicos presentes no trato.



**Balança:** Possibilita a pesagem de cada ingrediente separado ou o cadastro de dietas balanceadas, auxiliando na precisão do carregamento e também na descarga exata por lote de animais.



**Controle Remoto por App:** Proporciona controle elétrico das operações, e também da balança, quando equipada, tudo por meio de um aplicativo instalado no celular.



**Controle Remoto por Painel:** Proporciona controle elétrico das operações, e também da balança, por meio do APP e de um painel que pode ser instalado na máquina ou na cabine do trator.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| Modelos                             | 6.0          | 8.0          | 10.0         | 12.0         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Comprimento (m)                     | 5,0          | 5,4          | 5,5          | 5,6          |
| Largura (m)                         | 2,5          | 2,75         | 2,75         | 2,75         |
| Altura (m)                          | 2,7          | 2,8          | 3,1          | 3,4          |
| Largura de corte da fresa (m)       | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          |
| Altura máxima de corte da fresa (m) | 4,0          | 4,2          | 4,6          | 5,0          |
| Peso aproximado (kg)                | 3.200        | 3.700        | 4.000        | 4.300        |
| Potência requerida na TDP (cv)      | 75           | 90           | 100          | 120          |
| Volume de carga máxima (m³)         | 6            | 8            | 10           | 12           |
| Rodados                             | 400/60x15,5" | 400/60x15,5" | 400/60x15,5" | 400/60x15,5" |
| Pneu incluso                        | Sim          | Sim          | Sim          | Sim          |

\*Modelos de pneus mais largos podem ser adquiridos como opcionais.

\*Em caso de inclusão de esteira opcional, a largura total da máquina aumenta 20 cm para cada esteira adicionada.