

SCHEMAX

A alimentação é um dos pilares da eficiência na produção pecuária. A família de misturadores verticais Schemax, garantem que seus animais recebam uma dieta completa e balanceada, de acordo com as recomendações do seu zootecnista, impulsionando a produtividade do seu rebanho.

Esta linha de misturadores foi projetada para processar uma grande diversidade de trato para os animais, incluindo os volumosos com fibras longas, suas facas e contra facas reguláveis atuam de maneira ofensiva frente aos mais diversos materiais enfardados, desagregando e repicando-os com facilidade.

O Schemax conta com sistema de descarregamento frontal por esteira, possibilitando a descarga para ambos os lados.



Modelos de 4, 6, 8, 10 e 12 m³ tem um misturador vertical.



Modelos de 12, 14, 16 e 18 m³ tem dois misturadores verticais.



CARACTERÍSTICAS




Sistema de misturador vertical com navalhas para misturar e desintegrar feno ou pré-secado.



Proporciona duas velocidades ao misturador, reduzindo a potência necessária, permitindo o uso de tratores menores. Melhora a descarga e reduz a sobra de material na caixa de carga. Opcional nos modelos de 8 a 12 m³ e de série nos modelos de 14 e 18 m³.



Contrafacas com regulagem que auxiliam na eficiência da mistura.



Caixa de carga com laterais e fundo em aço inox, garantindo maior durabilidade do equipamento.



Tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó, maior proteção contra oxidação, desgaste e intempéries.

OPCIONAIS




Adição de comporta de descarregamento: Proporciona descarga por gravidade para ambos os lados.




Sistema de esteira para o descarregamento: Proporciona regulagem de altura da descarga e melhor uniformidade do trato no cocho, podendo ser para um único lado ou ambos os lados.



Esteira de descarregamento frontal: Possibilita a descarga para ambos os lados.



Comporta para adição de rações e concentrados: Posicionada na altura ideal para o operador. Disponível no modelo 6.0, nas opções por gravidade ou por helicóide com acionamento hidráulico.



Placa magnética: Fixada ao misturador, sua função é coletar possíveis materiais metálicos presentes no trato.



Balança: Possibilita a pesagem de cada ingrediente separado ou o cadastro de dietas balanceadas, auxiliando na precisão do carregamento e também na descarga exata por lote de animais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	12.0	14.0	16.0	18.0
Mexedores	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Comprimento (m)	4,2	4,5	4,6	4,7	4,9	6,8	6,9	6,8	7
Largura (m)	1,9	2	2,35	2,35	2,5	2,25	2,3	2,3	2,5
Altura (m)	2,1	2,4	2,65	2,95	3,1	2,2	2,7	2,9	3,1
Peso aproximado (kg)	1.700	2.100	2.500	2.950	4.000	4.700	5.060	5.200	5.900
Potência requerida (cv)	75	75	75	75	100	100	100	110	120
Volume de carga máxima (m³)	4	6	8	10	12	12	14	16	18
Rodados	Simples	Simples	Simples	Simples	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Caixa Multiplicadora de força	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pneu incluso	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

*Em caso de inclusão de esteira lateral opcional, a largura total da máquina aumenta 20 cm para cada esteira adicionada.

Misturador Autocarregável

SCHEMAQ

i MISTURADOR VERTICAL COM CARREGAMENTO E
DESCARREGAMENTO.



SCHEMAQ®